

NVR-3108HP/8P-Lite

8 Kanal PoENetwork Video Kayıt Cihazı



defend

- H.265+ Video Sıkıştırma
- 8 Kanal PoE
- 60 Mbps Bant Genişliği
- 5 MP'e Kadar IP Kamera Desteği
- ONVIF



Sisteme Genel Bakış


Çoklu kullanıcı erişimini destekleyen ve ONVIF 2.4 Protokolüyle uyumlu ttec NVR kayıt cihazları, H.265+ teknolojisi ile % 50'ye varan HDD ve depolama alanı tasarrufu sağlar. Uygun maliyeti ve kolay kurulumu ile sizlere yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar. RAID Desteğine sahip ttec PRONVR, farklı senaryolarda RAID sistemini destekler. Yapay zekasıyla, çeşitli algoritmalar, analizler ve datalar tutmanıza yardımcı olur.

Görüntü Özellikleri

ttec kayıt cihazları, 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüğü sağlar. HDMI ve VGA uyumlu bu cihazlar, H.265+ video sıkıştırma standartlarına sahiptir. 4K çözünürlük özelliği, kullanıcılar ile üstün görüntü kalitesini buluşturarak daha yüksek kalitede analizlerin yapılmasına imkan sağlar. Akıllı analizleri yönetmenize kolaylık sağlayan ttec NVR, kullanımı basit bir arayüzü yardımıyla görüntü üzerinde hakimiyet sağlamanızı hedefler.

P2P

ttec NVR kayıt cihazları, sabit IP gerektirmeyen bulut iletişimini destekler. ttec security yazılımı sayesinde her nerede olursanız olun, cihazınızı izleme ve yönetme imkanına sahip olmanızı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş

Kanal Sayısı	: 8 Kanal
Maksimum Çözünürlük	: 5MP
Bant Genişliği	: Gelen 60Mbps; Giden 40Mbps

Çıkış

HDMI	: HDMI 1-ch, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Ekran Bölme	: 1 ~ 3 ~ 4

Kodlama

Kodlama Teknolojisi	: H.265+/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	: 5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Görüntüleme Kapasitesi	: 5MP*1 4MP*1 3MP*1 1080P*2 D1*4
Eşzamanlı oynatma	: 5MP*1 4MP*1 3MP*1 1080P*2 D1*4

Depolama

HDD	: 1 SATA giriş
Kapasite	: 6 TB'a kadar

Giriş Portları

Network Girişi	: 1xRJ45- 10/100 Mbps
USB Girişi	: 2xUSB 2.0

Network

Protocol	: ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SSH;
Destek	: ONVIF (PROFILES/T/G), SDK, P2P-RTSP
Yönetim Yazılımı	: ttec-defend
Akıllı Telefon Desteği	: ttec-defend / IOS- Android

Genel

Diller	: Çoklu dil desteği
Web Version	: Web6

Güç

Güç kaynağı	: DC48V, 1.35A
Tüketim	: HDD Olmadan <10W

Çevre Koşulları

Çalışma Koşulu	: -10 ~ 55 , 10%~90% Nem
Ölçüler	: 200(U)200(G)43(Y)mm
Ağırlık	: 0.45Kg

PoE

PoE Girişi	: 4 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network interface 45W - Birim Port
PoE Tüketim	: 28W - Birim Port
Maksimum Akım	: 600mA - Birim Port

Boyutları (mm / inch)

